

# Όαδίνωòò ñάδèè JWT

JWT 6011R - òαδίνωòò ñ ίδίαεüí çàèδúòùì éíòàèòì (NC) äëý óíðàáèáíèý íαδðάαòàèýìè.

JWT 6011F - òαδίνωòò ñ ίδίαεüí ìèèδúòùì éíòàèòì (NO) äëý óíðàáèáíèý ááíðèèýòìðàìè ìðèàæáíèý, òáíèíáíáíèèàìè.

JWT 6012 - äáóðèáíèèüíúé òαδίνωòò (NO+NC)

Óñòàáèè òáííðàòòóδú: 0 - 60 o C

Äèñòáðçèñ: 7 o C

Ñðìè ñèóæáú: > 100 000 òèèèíá

Ìàèñèìàèüíàý ìèèð-àðuàý ñíííáííñòù: 220 Å AC - 10 (2) A, 110 Å AC - 15 (2) A

Éðáíèáíèá: DIN-ðáèèà TS35

Éíðìóñ: ñááòèí-ñáðúé ìèàñòèè

Ñòáíáíú áíðð-áñòè: UL94 V-0

Ìáññà: 40 á.

Ðááí-áá ñíèíæáíèá: ìðìèçáíèüíá

Ðááí-àý òáííðàòòóðà: -20 - +80 o C

Ñòáíáíú çàùèòù: IP20

Íðáèìóúáñòáà òαδίνωòòíá ñάδèè JWT:

- Øèðìèèè àèàíçíí íáñòðíáè

- Ìàèáíúèèè ðàçíáð

- È, áèí ñíòèðóáòñý

- Áúñíèàý ìèèð-àðuàý ñíííáííñòù

ÄÄÄÄÈÒÍÚÄ ÐÀÇÌÁÐÚ:

